

Hp DesignJet 500 Plus C7770F - formato A0 piedistallo Rullo+foglio singolo 32 MB

Hewlett-Packard

HP DesignJet 500 Plus - 42" stampante grandi formati - colore - ink-jet - Rotolo (106.7 cm x 45.7 m), 1067 x 1897 mm - 1200 dpi x 600 dpi fino a 7.9 mq/h (colore) - parallela, USB



Versatile e straordinariamente economica, la stampante HP Designjet 500 Plus consente di produrre eccellenti disegni al tratto e rendering fotografici con sfumature omogenee.

Descrizione Prodotto	HP DesignJet 500 Plus - stampante grandi formati - colore - ink-jet
Tipo stampante	42" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Fattore di forma	Fisso
Dimensioni (LxPxH)	169 cm x 67.4 cm x 110 cm
Peso	45 kg
Localizzazione	Italiano / Italia
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Tavolozza Inkjet (Colori)	Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero
Formato max supporti (standard)	Rotolo (106.7 cm x 45.7 m), 1067 x 1897 mm
Formato supporto max (utente)	1067 mm x 1897 mm
Velocità di stampa	Fino a 7.9 m2/ora - rapida a colori \hat{A} ! Fino a 3.3 m2/ora - colore normale \hat{A} ! Fino a 2 m2/ora - colore migliore
Risoluzione massima (B&N)	1200 dpi x 600 dpi
Risoluzione massima (Colore)	1200 dpi x 600 dpi
Interfaccia	Parallela, USB
RAM installata (max)	32 MB (160 MB)
Emulazione linguaggio	PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2
Tipo supporto	Carta comune, carta patinata, carta patinata ad alta grammatura, carta fotografica semilucida, carta da lucidi, vinile, carta fotografica extra-lucida, carta traslucida, carta satinata, Banner, pergamena, tela (canvas), carta per scrivere, pellicola, vinile adesivo
Alimentazione	120/230 V c.a.
Requisiti di sistema	Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.3



Generale

Tipo stampante	42" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Fattore di forma	Fisso
Larghezza	169 cm
Profondità	67.4 cm
Altezza	110 cm
Peso	45 kg
Localizzazione	Italiano / Italia
Compatibilità	PC, Mac

Stampante

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Tavolozza Inkjet (Colori)	Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano, magenta, giallo, nero)
Velocità di stampa	Fino a 7.9 m2/ora - rapida a colori
Tecnologia per la connettività	Cablato
Interfaccia	Parallela, USB
Risoluzione massima (B&N)	1200 dpi x 600 dpi
Risoluzione massima (Colore)	1200 dpi x 600 dpi
Emulazione linguaggio	PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2

RAM

RAM installata (max)	32 MB / 160 MB (max)
----------------------	----------------------

Gestione supporti

Tipo supporto	Carta comune, carta patinata, carta patinata ad alta grammatura, carta fotografica semilucida, carta da lucidi, vinile, carta fotografica extra-lucida, carta traslucida, carta satinata, Banner, pergamena, tela (canvas), carta per scrivere, pellicola, vinile adesivo
Formato supporto max (utente)	1067 mm x 1897 mm
Formati supporti	A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B1 (707 x 1000 mm), Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m), Rotolo (106.7 cm x 45.7 m), B0 (1000 x 1414 mm), 610 x 1897 mm, 1067 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 914 mm)
Gamma spessori supporti	Fino a 0,4 mm
Alimentatori fogli	Carico manuale - 1 rotoli - Rotolo (106.7 cm x 45.7 m)

Espansione/connettività

Slot di espansione totali (liberi)	1 (1) x EIO
Conessioni	1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-pin

Miscellanea

Accessori in dotazione	Mandrino, contenitore carta, supporto
Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia inchiostro (nero) - 69 ml - fino a 1750 pagine

ORDINA ON LINE E CONSEGNAMO DIRETTAMENTE NEL TUO UFFICIO

Standard di conformità	CSA, BSMI, GOST, CCIB, EPA Energy Star, NOM, PCBC, VCCI Class A ITE, CCEE, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, RoHS
------------------------	---

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	120/230 V c.a.
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Potenza assorbita in esercizio	150 Watt

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità , AutoCAD 2000
Sistema operativo richiesto	Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.3
Requisiti di sistema dettagliati	Windows 95/98 - Pentium - 133 MHz - RAM 48 MB - HD 300 MB

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%
Emissione sonora	65 dBA (operativo)

Assistenza e supporto per dispositivi di output

H5652A	HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contratto di assistenza esteso - parti e manodopera - 3 anni - on-site - NBD
--------	--

